



De Eik

Dillenburgerstraat 17 5652 AM Eindhoven

Lijmkamwijzer

Te verlijmen product	Ondervloer	Dispersie	2K PU Lijm	MS / Silaan lijm
Spaanplaat / mozaïek	Zuigende ondervloer	3/grof4 1000Grof 1000Fijn	3/grof4 1000Grof 1000Fijn	3/grof4 1000Grof 1000Fijn
Spaanplaat/ mozaïek	Niet zuigende ondervloer / anhydriet		3/grof4 850Grof 850Fijn 1000Grof 1000Fijn Eerst primer aanbrengen! Mozaïek altijd fijn	3/grof4 850Grof 850Fijn 1000Grof 1000Fijn
Tapis 6 mm	Spaanplaat/ mozaïek	2/B2 1000Fijn	2/B2 1000Fijn	850Fijn i.c.m. R850 1000Fijn i.c.m. R850
Bourgogne 9 mm	Spaanplaat/ mozaïek		2/B2 1000Fijn	3/grof4 1000Fijn
Massieve plank 20 mm	Spaanplaat/ mozaïek		4/P56 5/P69 1250Grof	1500Grof i.c.m. R850
Tweelaagsparket	Zuigende en niet zuigende ondervloer		4/P56 5/P69 1000Fijn 1250Fijn 1250Grof Bij niet geheel vlakke ondergrond of delen die spanning bevatten: 1250G	4/P56 5/P69 1000Fijn 1250Fijn 1250Grof Bij niet geheel vlakke ondergrond of delen die spanning bevatten: 1250G
Samengestelde vloeren	Zuigende en niet zuigende ondervloer		5/P69 6/B15 1000Grof 1250Fijn 1250Grof Bij niet geheel vlakke ondergrond of delen die spanning bevatten: 1250G	5/P69 6/B15 1000Grof 1250Fijn 1250Grof Bij niet geheel vlakke ondergrond of delen die spanning bevatten: 1250G
Hoogkant/mozaïek	Zuigende en niet zuigende ondervloer		3/grof4 5/P69 1000Fijn	100Fijn i.c.m. R850

Let op! Aan deze lijmkamwijzer kunnen geen rechten worden ontleend, het dient enkel ter indicatie. Neem bij twijfel altijd contact met ons op. De keuze voor de juiste lijmkam is van veel factoren afhankelijk, zoals de vlakheid en kwaliteit van de ondergrond, de stabiliteit van de lijmril en de vlakheid van je materiaal.